

BROQUEADORA DE CILINDROS DE MOTO

ALESADORA DE CILINDROS DE MOTO

BVC-65



CAPACIDADE	CAPACIDAD	BVC-65
Capacidade de usinar cilindros - diâmetros mínimo ~ máximo	Capacidad de alesar cilindros - diâmetros mín ~ máx	Ø 39 ~ 65 mm
01 Rotação de ferramenta	01 Eje porta herramienta - velocidade de giro por minuto	600 rpm
Avanço de corte por volta da ferramenta	Avance de corte por vuelta del eje porta cuchilla	0,09 mm
01 Velocidade de avanço de corte	01 Velocidad de avance de corte por minuto	50 mm / min
Capacidade de corte no diâmetro - máximo	Capacidad máxima de corte de material en el diámetro del cilindro	0,6 mm
Profundidade máxima de usinagem	Profundidad máxima de corte	160 mm
Transmissão de rotação da ferramenta	Transmisión de giro	via correia / correa
Motor Elétrico	Motor Electrico	0,5 hp
Desarme automático na profundidade (retorno manual)	Desarme automático en profundidad (retorno manual)	normal
Mesa p/ fixação de cilindros de motos	Mesa p/ sujeción de los cilindros de motocicleta	normal

TENSÃO ELÉTRICA	TENSIÓN ELÉCTRICA	
Tensão elétrica normal instalada	Tensión eléctrica normal instalada	220 volts - 60hz - 3 fases
Potência Instalada	Potencia Instalada	0,5 hp

DIMENSÕES - PESO	DIMENSIONES-PESO	
Embalagem (Compr. x Largura x Altura)	Embalaje (Largo x Ancho x Altura)	0,7 x 0,6 x 1,5 m
Peso Aprox. Líquido - Bruto	Peso Aprox. Neto - Bruto	77 kg / 125 kg

ACESSÓRIOS NORMAIS	ACCESÓRIOS NORMALES
- 02 Ferramentas para usinar cilindros Ø 10 x 32 mm	- 02 Cuchillas Ø 10 x 32 mm
- 02 Molas da ferramenta	- 02 Resortes de la cuchilla
- 01 Micrômetro para medir ferramenta	- 01 Micrómetro (mm) para medición de la cuchilla de corte
- 01 Padrão para zerar micrômetro Ø 39 mm	- 01 Padrón Micrómetro Ø 39 mm
- 01 Bomba para lubrificação (injeção manual)	- 01 Engrasadora manual
- 01 Chave Allen 3/32"	- 01 Llave Allen 3/32"
- 05 Jogos pinos de centragem temperados:	- 05 Juegos de puntas de centradores, templadas:
- 03 peças - p/ usinar Ø 39-45 mm	- 03 piezas - p/ usinar Ø 39-45 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 44-50 mm	- 03 piezas - p/ usinar Ø 44-50 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 49-55 mm	- 03 piezas - p/ usinar Ø 49-55 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 54-60 mm	- 03 piezas - p/ usinar Ø 54-60 mm
- 03 peças - p/ usinar Ø 59-65 mm	- 03 piezas - p/ usinar Ø 59-65 mm
- 01 Varão limitador	- 01 Eje limitador de altura de corte
- 01 Trava do varão limitador	- 01 Traba del eje limitador
- 01 Dispositivo com pino e porca de centragem do cilindro	- 01 Dispositivo con pines y tuerca de centrado del cilindro
- 01 Fixador do cilindro com 01 arruela	- 01 Fijador del cilindros con 01 arandela
- 01 Guia da coluna	- 01 Guía de la columna
- 01 Mesa para fixação de cilindros de motor	- 01 Mesa porta cilindros de motos

ACESSÓRIOS OPCIONAIS	ACCESÓRIOS OPCIONALES
- Ferramentas extras	- Cuchillas extras
- 01 Afiador de ferramentas com 01 pedra diamantada	- 01 Afilador de cuchillas con 01 piedra diamantada

.dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso

.datos técnicos sujetos a cambio sin aviso previo



INDÚSTRIA DE MÁQUINAS CHINELATTO LTDA.
 Rodovia SP-147, Km 104,7 - Cx.Postal: 260
 CEP: 13480-970 - Limeira - SP - Brasil
 Fone: +55 19 3446.4545 - Fax: +55 19 3446-4545 - R. 228
 E-mail: chinelatto@chinelatto.com.br
 Home-page: www.chinelatto.com.br



+55 (19) 9.9295-3073